

【リリカラカーテン】 ご使用のしおり

このたびはリリカラカーテンをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、
より美しく、長くご使用いただけますよう、
ご使用にあたっての留意点などをご紹介します。

たたみじわは自然にとれます。

1

リリカラカーテンは、しわなどができぬよう、細心の注意を払って専用ケースに梱包してお届けしております。生地の性質によってケースから取り出してしばらくは、たたみじわが残る場合もありますが、レールに掛けて吊っていただければ、時間とともにしわはとれますのでご安心ください。

繊維素材は伸縮します。

2

環境（温度や湿度）によって、カーテンは伸縮があります。これは繊維素材の特徴ですので、ご承知おきください。カーテンにとっては高温、多湿が最も悪い環境です。特に、素材にレーヨンや綿を多く使用しているカーテンの中には伸縮が大きいものがありますので、室内環境のより適切な調整が望まれます。

においは無害です。

3

カーテン素材の中には、吊ってからしばらくの間は固有のにおいがするものがありますが、人体への影響はありません。また、時間とともに徐々に薄れていくものです。

普段からお手入れを

4

カーテンの汚れの原因は、空気中のほこり、たばこのヤニ、台所での煙など。時間がたつほど落ちにくくなりますので、普段からのお手入れが望まれます。カーテン表面に掃除機をかけたり、レールからはずして布団たたきの要領でほこりを払うなど、部屋のお掃除と同じ程度のサイクルで行うとよいでしょう。

お洗濯も定期的に

5

カーテンも衣類と同じ、お洗濯が必要です。レースカーテンは少くとも半年に1回、ドレープでも2年に1回はしたいものです。必ず取扱絵表示にしたがって行ってください。取扱絵表示はカーテンの裏側上部に縫い付けられており、見方は下記の通りです。（その他のご注意は裏面をご覧ください）



洗い方



塩素漂白の可否



アイロンの温度



ドライクリーニング

お洗濯の際のご注意

■ご家庭でのお洗濯 [必ず取扱絵表示にしたがってください]

洗濯方法	<p>①洗濯機を使用する場合</p> <ul style="list-style-type: none">●一度にあまり多く詰め込むことは避け、1～2枚までとしましょう。●水量は最大にします。●水流は「弱」にします。●水温は40℃以下で行います。●洗剤の種類に特に制限はありません。●漂白剤を使用する場合は酸素系のものにしてください。ただし、白のレースは塩素系を使用してもかまいません。●柔軟剤を使用すると仕上がりがきれいです。●脱水はしわを防ぐためにある程度たたんだ上で行います。時間は1分程度が適当です。●乾燥機の使用は厳禁です。縮みの原因となります。
	<p>②手洗いの場合</p> <ul style="list-style-type: none">●もみ洗いを避け、押し洗いをします。●水温は30℃以下で行います。●その他は、洗濯機を使用する場合と同様の注意が必要です。
	<p>③つけ置き洗い (汚れのひどい場合)</p> <ul style="list-style-type: none">●水温は50℃～60℃以下で行います。●漂白剤は、白レースには塩素系、その他には酸素系を使用します。●30分～1時間程度つけておくのが適当です。●つけ置き後、通常のお洗濯(上記①または②)を行います。
乾燥方法	<p>元々かけてあったレールに戻して吊り、そのまま自然に乾燥させるのが最も適切な方法です。吊った後は、全体を軽く下に引っ張って寸法を合わせ、全面を手でたたいてしわを伸ばします。 ※前記の通り、乾燥機の使用は厳禁です。</p>
アイロン	<p>適切な乾燥を行えばアイロンがけが不要になる素材も多いのですが、アイロンがけをする場合はお洗濯の時と同様、必ず絵表示にしたがいます。</p>

キッチンレンジフード使用時の注意点

弊社建物は、高気密住宅として設計しております。キッチンのレンジフードを『強』運転した場合、建物自体の隙間がほとんど無い為、引違いのサッシの隙間から空気を引張りサッシの音鳴りが発生してしまいます。

上記事態については、高気密化を優先しておりますので、『強』運転の際は避けられない現象です。

対策としてレンジフードを運転する際は、キッチンにあります窓を少し開けて頂くことで解消しますので、ご理解頂きますようよろしくお願い致します。

平成30年11月
セリタホームズ(株)

TOTO 便器使用上のお願い

TOTO ウォッシュレット一体型便器 ZJ は節水型便器です。
トイレ用の流せるおそうじシート等はつまりの原因になりやすいため、便器に流さないようお願い致します。
ご使用のトイレトペーパーも一度にたくさん流した場合も同様に、つまりの原因となりますので注意してご使用ください。

また、吸水パット等を便器に落としそのまま流すと、配管の途中で膨張しつまりの原因となりますので十分注意し、万が一落としてしまった場合そのまま流さず、ごみとして処分してください。

セリタホームズ株式会社


THE serita homes 結露対策

家の結露はマイホームの大敵！快適な住まいづくりのために結露対策をしっかりとしましょう。



1. 室内湿度を確認しましょう！

結露は、暖かい室内にたまった水蒸気が、冷たい窓ガラスなどで冷やされてできるもの。冬の理想的室内湿度は40%～50%程度です。これ以上の湿度が高い場合は、窓を開けたり、24時間換気を活用してください。



3. 暖房器具及び洗濯物の室内干しに気をつけましょう！

調理中は大量の水蒸気が発生します（5人分の鍋物で約6000cc）キッチン換気扇を回して強制的に換気します。ダイニングなどで鍋物を囲むときも、同様に。また、入浴中と入浴後4時間は、必ず浴室換気扇を回しましょう。

ファンヒーターは1ℓの灯油燃料で1.3ℓの水分。同じ熱のLPガスで1.16ℓの水分が発生します。洗濯物からもTシャツ1枚で約30ccの水分が発生します。水分は結露の天敵です。ファンヒーターの連続運転は避け、洗濯物の室内干し時は、ルフロ400のダイヤルを上げるなどとして上手に活用してください。

5. 結露しやすい部屋に加湿器は置かない！

空気が乾燥すると風邪をひきやすくなりますが、加湿し過ぎもよくありません。結露しやすい部屋で加湿器を使うと、壁にも結露し、壁の内部まで傷めることがあるからです。室温が高いほど乾燥した感覚を覚えがちですから、※室温を上げすぎないことも大切です。



2. 調理中・入浴中は換気扇をまわしましょう！

4. 押入・クローゼットもこまめに換気を！

セリタホームズ株式会社

〒380-0916 長野市大字瀬葉2185番地 芦田ビル内
☎0120-6110-68

営業時間/9:00～18:00 定休日/水曜日
✉kouji@seritahomes.com

URL:<http://seritahomes.com/>

湿り空気線図 Psychrometric Chart

SI (J-TM) 単位系
気圧 101.325 kPa (海水面)
参考データ
Carrier Corporation Cat. No. 794-001, dated 1975

